

식품용 온도계

testo 926

식품 산업 전반에 사용되는 온도 측정기

레스토랑 및 케이터링 업체에 적합

측정값 소리 알람 기능(한계값 조정 가능)

방수케이스(TopSafe)의 충격 방지 및 방수 기능

최대/최소값 저장

측정값 자동 고정 기능(Auto Hold)

EN 13485에 따른 자체 성적서 포함



testo 926은 특히 식품 분야에 적합한 정밀 온도계입니다. 다양한 표준 유선 프로브 뿐 아니라 필요에 따라 무선 프로브도 접속할 수 있습니다. TopSafe 보호 케이스는 먼지, 물, 충격으로부터 온도계를 보호해줍니다.

사용자가 한계값을 직접 설정하여 저장할 수 있으며, 설정된 한계값을 넘으면 소리 알람으로 알려줍니다. 이 경보 기능과 풀 스케일 값 자동 인식 기능은 측정 작업을 간편하게 해주며, 측정값을 정확하게 인식하고 해석할 수 있도록 도와줍니다.

그 외에도 최대값 및 최소값을 확실하게 저장합니다.

testo 926은 식품위해요소 중점관리기준(HACCP)과 EN 13485의 요구조건을 충족하므로, 대형 주방, 호텔, 식당 등 식품 산업 전반에 사용되는 이상적인 측정기입니다.

기술데이터

testo 926

testo 926-1, 소리 알람, T타입의 1채널의 온도 측정기, 배터리, 교정 성적서 포함

제품번호 0560 9261



testo 926, 스타터 세트

testo 926, 스타터 세트, T타입의 1채널의 온도 측정기, 탐세이프, 배터리, 교정 성적서 포함

제품번호 0563 9262

프로브 타입	Type T (Cu-CuNi) 또는 NTC
측정범위	-50 ~ +400 °C
정확도 ±1 digit	±0.3 °C (-20 ~ +70 °C) ±(0.7 °C 측정값의 ±0.5%) (나머지 범위)
분해능	0.1 °C (-50 ~ +199.9 °C) 1 °C (나머지 범위)

기술데이터	
작동온도	-20 ~ +50 °C
보관온도	-40 ~ +70 °C
배터리 타입	9V block battery, 6F22
배터리 수명	200시간(연결형 프로브, 백라이트 꺼짐) 68시간(프로브 연결, 백라이트 꺼짐)
크기	182 x 64 x 40 mm
재질	ABS
무게	171 g
보증기간	2년



TopSafe 보호 케이스(옵션)



테스토 고속 프린터를 통해 현장에서 즉시 출력 가능











외장 프로브 및 충전기 연결

액세서리




측정기용 액세서리		제품번호
9V 충전용 배터리		0515 0025
9V 충전기(0515 0025 충전용)		0554 0025
프린터 및 액세서리		
무선 적외선 인터페이스의 테스트 고속 프린터(프린터 용지 1롤 및 배터리 포함)		0554 0549
적외선 프린터용 감열지(6롤), 반영구적-10년까지 보관가능		0554 0568
프린터용 감열지(6롤)		0554 0569
외부 충전기(4개의 Ni-MH 충전지 포함), 100-240 V, 300 mA, 50/60 Hz		0554 0610
케이스		
방수 케이스, 충격과 먼지로부터 보호		0516 0220
측정기/3개의 프로브/액세서리 보관용 케이스(430 x 310 x 85 mm)		0516 0200
측정기/프로브 등의 보관용 케이스(405 x 170 x 85 mm)		0516 0201
측정기/프로브 보관용 케이스		0516 0210
교정 성적서		
ISO 교정 성적서/온도: 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 -18 °C; 0 °C; +60 °C		0520 0001
ISO 교정 성적서/온도: 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 -18 °C		0520 0061
ISO 교정 성적서/온도: 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 0 °C		0520 0062
ISO 교정 성적서/온도: 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 +60 °C		0520 0063
ISO 교정 성적서/온도: 대기/침투용 프로브, 교정 포인트 -8 °C; 0 °C; +40 °C		0520 0181
ISO 교정 성적서/온도: 표면용 프로브, 교정 포인트 +60 °C; +120 °C; +180 °C		0520 0071
ISO 교정 성적서/온도: 표면온도의 단일 교정점 시험; 교정 포인트 +60 °C		0520 0072
ISO 교정 성적서/온도: 표면온도의 단일 교정점 시험; 교정 포인트 +120 °C		0520 0073

프로브

프로브 타입	그림	측정범위	정확도	t ₉₉	제품번호
식품용 프로브					
견고한 식품용 프로브, 특수 핸들, PUR 케이블, 열전대 T타입		-50 ~ +350 °C	±0,2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	6초	0603 2492
냉동 열전대 T타입 식품용 프로브, 스크류 타입		-50 ~ +350 °C	±0,2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	8초	0603 3292
스테인레스 스틸 재질의 식품용 프로브(IP67), PUR 케이블, 열전대 T타입		-50 ~ +350 °C	±0,2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	7초	0603 2192
방수용 정밀 침투용 프로브, 침투 구멍이 보이지 않음, 열전대 T타입		-50 ~ +350 °C	±0,2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾		0603 2693
스테인레스 스틸 재질의 식품용 프로브(IP67), 테프론 케이블, 최대 +250 °C까지, 열전대 T타입		-50 ~ +350 °C	±0,2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	7초	0603 3392
빠른 반응 속도를 가진 바늘형 프로브, 침투 구멍이 보이지 않음, 열전대 T타입		-50 ~ +250 °C	±0,2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	2초	0628 0027
빠른 반응 속도를 가진 바늘형 프로브, 열전대 T타입, 프로브로 오븐의 요리온도 측정		-50 ~ +250 °C	±0,2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	2초	0628 0030
열전대 아답터 T타입을 가진 측정 팁		-50 ~ +350 °C	Class 1 ¹⁾	5초	0628 0023
유연한 개방형 프로브, 최대 +250 °C, 케이블 재질: 테프론 T타입		-50 ~ +250 °C	Class 1 ¹⁾		0603 0646

1) 유럽연합 표준 EN 60584-2에 따르면 1등급의 경우 -40 ~ +350 °C임(T타입).

프로브

프로브 타입	그림	측정범위	정확도	t ₉₉	제품번호
대기용 프로브					
견고하고 저렴한 가격대의 대기용 프로브, 열전대 T타입		-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	25초	0603 1793
표면용 프로브					
방수용 표면용 프로브, 평평한 표면을 측정할 수 있는 팁 포함, 열전대 T타입		-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	30초	0603 1993
침투용 프로브					
방수용 침투용 프로브, 열전대 T타입		-50 ~ +350 °C	±0.2 °C (-20 ~ +70 °C) Class 1(나머지 범위) ¹⁾	7초	0603 1293

1) 유럽연합 표준 EN 60584-2에 따르면 1등급의 경우 -40 ~ +350 °C임(T타입).



테스토코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층

TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853

E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호

TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570