

신뢰성 높은 전문가용 온도계

침투형 프로브를 이용한 다중 포인트 측정

제품 선택시 장점:

- 실용성: 폴더형, 침투형 프로브
- 편리함: 빠르고 정확한 온도 측정
- 간편함: 주머니에 넣고 다닐 수 있는 크기
- 정확함: 2-포인트 레이저를 통해 측정범위 확인 가능
- 규격화: EN13485와 HACCP에 의거하여 제작
- 적합성: 어떠한 환경에서도 사용가능
- 방수기능: IP65의 방수보호등급

정밀하고 유용한 온도계

전문가를 위한 기능



작동

3개 버튼만으로 작동가능한
라이트형 디스플레이

최대/최소/홀드

최대/최소값 확인

폴더형 메탈 재질

고급 재질의 견고성

보편적이며 효율적인 온도계

스마트한 측정기

실용성, 편리함, 정확함

testo 104-IR 적외선 검용 중심 온도계는 제품을 신선하고 안전하게 보관할 수 있도록 도와줍니다. 3개의 버튼으로 측정이 간편하여 측정 시간을 단축할 수 있습니다.

또한 빠른 측정 속도, 신뢰성 높은 침투형 프로브를 제공하여 소비자에게 무결점의 완벽한 제품을 공급할 수 있습니다.



적외선

2-포인트 레이저로
정확한 측정 가능

폴더형

접었다 폄다 할 수
있는 프로브



방수기능

방수보호등급 IP65,
HACCP





testo 104-IR 적외선 검용 중심 온도계는 방수(IP65)기능과 다목적 사용이 가능한 적외선 센서와 침투형 프로브가 장착되어 있습니다. 침투형 프로브를 통해 온도 측정이 가능하며 침투형 측정이 제한되는 제품은 적외선 센서를 이용하여 제품에 접촉없이 적외선 만으로 온도 측정이 가능합니다 .



적외선 검용 중심 온도계 testo 104-IR 지금 바로 주문하세요!

testo 104-IR

적외선 검용 중심 온도계,
배터리, 교정성적서 제공
제품번호 0560 1040



기술데이터

측정범위	온도 °C
작동온도	-20 ~ +50 °C
보관온도	-30 ~ +50 °C
IP 등급	IP65

적외선

적외선 렌즈	10:1 초점비 (12mm)
측정범위	-30 ~ +250°C
분해능	0.1°C
정확도 (± 1 digit)	±2,5°C (-30,0 ~ -20,1°C), ±2,0°C (-20,0 ~ -0,1°C), ±1,5°C 또는 측정값의 +/-1,5% (+0,0 ~ +250,0°C)
측정주기	0,5초

침투형 프로브

센서타입	NTC
측정범위	-50 ~ +250°C
분해능	0.1°C
정확도(± 1 digit)	±1,0°C (-50,0 ~ -30,1°C), ±0,5°C (-30,0 ~ +99,9°C), 측정값의 ±1% (+100,0~+250,0°C)
측정주기	0,5초

www.testo.co.kr



방수
IP65

HACCP compact.

적외선 검용 중심 온도계(IP65)
testo 104-IR