

Table Top Temp & Humi Chamber 탁상형 온도 습습기

배송비 별도

Cat. No.	Model	Capacity	Temp. Range	EA Price ₩
C07-02-180	LH-TP50	35 L	-20 ~ 150℃	8,222,000
C07-02-185	LH-TP65	65 L		8,788,000
C07-02-189	LH-TP100	100 L		9,355,000

- 제한된 공간에서 효율적으로 사용 가능한 컴팩트한 사이즈
- 조용한 실험 환경 제공, 작은 시험체 테스트 적합
- 가습 장치를 챔버와 분리하여 가습 히터로 인한 온도 변화 없음
- Program Touch Screen Controller
- Max 120 Pattern/ 1200 Segment 설정가능
- 운전중 온도 / 습도 그래프 표시
- SD메모리 카드를 통한 외부 메모리 지원
- Cable port 기본 포함, 편리한 테스트 환경 제공
- 습도 제어용 증기를 응축시켜 재사용하므로써 물 소비가 적음
- Door Open시 Fan 정지 기능, 온도 변화 최소화 및 사용자의 안전성 고려
- 레코더를 장착하여 온도 체크 가능 (Option)
- 온도편차 알람 기능
- 정전 보상 기능
- Auto-tuning, Temperature Calibration 기능
- 요청시 하루 테이블 제작 가능
- Low Water alarm, 물부족으로 인한 히터 과열 방지
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)**
- LK Labkorea

Validation Service

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C07-91-998	VA-THC100	Validation for Temp. & Humidity Chamber	

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 고객 요청에 의하여 비용이 변경 될 수 있음

Optional Accessory


Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
C07-02-193	LH-TPSH01	Shelf for 35L (LH-TP50)	58,000
C07-02-195	LH-TPSH02	Shelf for 65L (LH-TP65)	63,000
C07-02-197	LH-TPSH03	Shelf for 100L (LH-TP100)	70,000
O01-96-100	SI300	Sign Tower Lamp	199,000
C07-02-510	TR2002	Compact Paper Recorder	520,000




Temp. & Humidity Controller



Water Supply Tank



Wire Shelf



SI300

Cat. No.		C07-02-180	C07-02-185	C07-02-189
Model		LH-TP50	LH-TP65	LH-TP100
Capacity		35 L	65 L	100 L
Controller	Control	Program Touch Screen Control		
	Display	3.7" TFT LCD		
	Temp. Resolution	0.01℃		
Temperature	Humi. Resolution	0.1% RH		
	Range	-20 ~ +150℃		
	Accuracy at 50℃	±0.3℃		
Humidity	Uniformity at 50℃	±0.9℃	±0.9℃	±1.0℃
	Range	20 ~ 95% RH		
	Accuracy 70%RH	±1.0% RH		
Size	Uniformity 70%RH	±1.5% RH	±1.8% RH	±2.0% RH
	Interior	w370×d300×h350 mm	w400×d330×h495 mm	w500×d380×h530 mm
	Exterior	w630×d945×h940 mm	w660×d980×h1085 mm	w760×d1100×h1120 mm
Material	Interior	Stainless Steel 304		
	Exterior	Powder Coated Steel		
	Power	1 Phase / 220VAC / 60Hz		
Electric Supply	Max Consumption	1.5 Kw (6.8 A)	2.2 kW (10 A)	3 Kw (13.4 A)
	Power Line	Standard Plug		
	Wire Shelf	2ea		
Other	Cable Port	ø60 mm × 1ea (Left Side)		
	Caster	Leveling Caster		
Safety		Over Temp. & Current Protection, Emergency switch		