

T-3T & TH-3TH

Thermo-Hygrometer



T-3T와 TH-3TH는 모두 내장 센서와 외부 프로브를 탑재하여 온도/습도를 모니터링합니다. 높은 정확도와 빠른 화면 주사율을 제공하며, 대형 LCD 화면을 통해 현재 측정값과 최대/최소 측정값을 직관적으로 표시합니다. 공기, 토양, 물, 특히 밀폐된 공간의 주변 온도/습도 모니터링에 이상적입니다.



듀얼 채널
내장/외장 프로브



높은 정확도 및 빠른
측정 속도(10초)



배터리 교체 가능,
긴 배터리 수명



최대/최소값 표시



°C/°F 사용자 설정
가능



다양한 측정 / 위치옵션

Model	T-3T	TH-3TH
습도 범위	×	0-100%RH
습도 정확도	×	±3%RH (+15°C~+50°C/59°F~122°F) ±5%RH (그 외)
온도 범위	-40°C~+70°C (-40°F~158°F)	
온도 정확도	±0.5°C/0.9°F F.S.	
배터리	AAA 배터리 *2	
디스플레이	LCD	
외부 프로브 케이블	2m 케이블	
설치	접이형 스탠드, 걸이형	
크기	83mm*68mm*20.5mm	
무게	약 90g	

이 모니터는 보관 및 생산 구역, 병원 병동, 클린룸, 컴퓨터실, 일반 사무실 등의 환경 모니터링에 적합합니다.



냉장/냉동고



신선식품



동물 사육



실험실



DO-160

EN12830

GSP

