TempSir-GT³ (Global Version) -국내 및 해외 시장 모두에 적합



OLED Screen



LCD Screen

화면	LCD/OLED
배터리 수명	20일(5분 간격 업로드) / 30일(30분 간격) / 60일(1시간 간격) / 90일(2시간 간격) / 120일(3시간 간격)
충전 시간	3 Hours
클라우드 플랫폼	Support
위치 추적	Support(LBS/Satellite)
SMS	Support
Email	Support
배터리	리튬 배터리/비리튬 배터리
선택 사항	습도(0~100%), 진동(0~8G), 조도(0~65,535 lux) 기울기 각도(0~180°), 대기압(300~1100 hPa)
충전/데이터 인터페이스	Type-C (표준 스마트폰 포트)
리포트 형식	PDF/PDF&EXCEL,로컬 보고서 내보내기 지원
최대 데이터 포인트 수	64000
방수 등급	IP65
크기	97mm*60mm*19.5mm

- 더 강력하고 안정적이며 넓은 신호 커버리지를 위한 고이득 안테나
- 낮은 전력 소비
- 평생 품질 보증
- 케이블 없이 편리하게 사용할 수 있는 스마트폰 Type-C 인터페이스
- SIM 카드는 접촉 불량으로 인한 네트워크 장애를 방지합니다.
- 외부 신호 간섭을 방지하기 위한 다중 보호 기능
- 데이터 손실을 방지하기 위한 다중 백업
- 최대 0.3℃의 정확도를 자랑하는 고정밀 디지털 센서
- 4G 연결이 불가능할 경우 자동으로 2G로 전환
- 해상에서도 실시간 데이터 확인이 가능한 NTN 기술



Model	GT³	GT³40	GT³100	GT³200
Temperature Range	-30~70℃	-40~80℃	-100 ~ 80℃	-200 ~ 80℃
Accuracy	0.3 (-20~40℃) 0.5℃(other)	0.3 (-20~40℃) 0.5℃(other)	0.5℃	0.5℃
Sensor	Inner	External		